

Схема установки комплекта на примере стержневого заземления 3 м (16 мм)

Артикул: CG072

Зажим заземления стержень 16 мм - полоса/пруток крестообразный
Предназначен для соединения штыря заземлителя 12-20мм с плоским(25x4,30x4,40x4,40x5) или круглым(8-12мм) проводником

Артикул: ST064

Винт ударприёмный (16,0 мм)

Винт ударприёмный применяется в системах заземления как приёмник ударов перфоратора или кувалды, тем самым сохраняет целостность заземлителя и муфты.

Конструкция винта имеет выемку для специальный насадки на отбойный молоток (SDS max),AG074.

Артикул: CP053

Заземлитель вертикальный 16,0 мм/1,5 м, оцинк. сталь
Изготовлен из оцинкованной стали с низким содержанием хрома
Высокая прочность сплава позволяет забивать вертикальный заземлитель на глубину более 20 метров, а наличие хрома в его составе обеспечивает высокую коррозионную стойкость.

Артикул: CP057

Муфта соединительная, 16 мм, оцинк. сталь

Соединительные муфты из оцинкованной стали используются для соединения заземляющих стержней.

Резьба муфты удерживает заземлители в сомкнутом положении, при этом воздействие на муфту во время забивания электрода в грунт минимально. Ударное усилие передается непосредственно от одного электрода к другому.

Артикул: PT069

Паста токопроводящая с защитой от коррозии

Применяется в системах заземления, в местах болтовых и резьбовых соединения. Предназначена для стабилизации и снижения электрического сопротивления, защиты от коррозии и защиту соединений при многократных и длительных токовых перегрузках и перегревах до 150 градусов

Артикул: ST062

Наконечник вертикального заземлителя (16,0 мм)

Используется в системах заземления. Для упрощения монтажа вертикальных заземлителей диаметром 16 мм, наконечник, который имеет заостренную форму, накручивается на первый заземлитель, тем самым помогая ему сохранить целостность защитного покрытия и легче заходить в грунт. Выполнен из оцинкованной стали.